

Armario hinchador



Se suministra con o sin soporte de pie, para su instalación a pared o sobre soporte.

Muy fácil instalación y manejo.

Armario fácilmente desmontable del soporte.

No necesita mantenimiento.

Dispositivo anti-ariete. Pulsadores de hinchado de gran robustez.

Regulador interno limitador de presión.

Tornillo micrométrico de puesta a cero en caso de descalibrado.

Mangueras desmontables por enchufe rápido, con ocho metros de manguera.

Robustez y resistencia a la intemperie.

Servicio post-venta y recalibrado garantizado.

Características técnicas:

Armario:	Armario metálico estanco con llave independiente. Grado de protección IP65.
Dimensiones:	Alto 300 mm . x ancho 250 mm. x fondo 210 mm.
Soporte:	Opcional. Tubo de hierro 100x100 mm. Altura 1220 mm. Base de 200x200 mm. 4 taladros Ø 12 mm. Peso 14 kilogramos. Pintado con esmalte antioxidante gris de aspecto martelado.
Rangos:	A elegir: 0-2,5 bar, 0-4 bar, 0-6 bar, 0-10 bar. Otras escalas bajo demanda.
Manómetro:	Ø de la esfera 150 mm. Escala a elegir. Aguja micrométrica. Construcción según normas EN 837-1.
Precisión:	Error máximo permitido $\pm 1,0\%$ sobre el valor de final de escala.
Certificado:	Certificado de calibración AbCo, con trazabilidad a ENAC. Número de identificación visible en la esfera.
Peso aprox.:	9 kilos (23 kilos con soporte de pie).
Manguera:	8 metros de manguera tricapa de caucho reforzado, finalizada en racord Doyfe para neumático.