

Manómetro indicador de máxima



La aguja testigo roja es arrastrada por la aguja indicadora negra, quedando la primera fija en el punto hasta donde ha sido arrastrada e indicando así la máxima presión a la presión alcanzada. Una vez finalizada dicha la aguja de máxima se vuelve a colocar a cero para una nueva prueba mediante un botón frontal.

Características técnicas:

Ø nominal:	100 mm.
Caja:	De acero inoxidable AISI 304, aro tipo bayoneta. Grado de protección IP65. Puede rellenarse con aceites de glicerina, en todos aquellos casos donde existan vibraciones y variaciones bruscas y repetidas de presión.
Conjunto record-tubo:	Latón / Bronce (En acero inoxidable AISI 316 bajo demanda).
Movimiento:	Tipo reforzado en latón.
Esfera:	De aluminio, blanca, con cifras en negro.
Aguja:	Aguja indicadora negra, aguja testigo (o máxima) roja.
Visor:	Acrílico, con botón frontal para puesta a cero.
Conexión:	1/2"GAS ó NPT-Macho.
Tª proceso:	-10°C...+65°C.
Precisión:	±1,6% f.e. según EN 837-1.

Rangos en bar

		0...1,6	0...2,5	0...4
0...6	0...10	0...16	0...25	0...40
0...60	0...100	0...160	0...250	0...400
0...600	0...1000	0...1600	0...2500	0-4000
0...7000	-1...0	-1+1,5	-1+3	-1+5
-1+9	-1+15	-1+24		